

Λεπτομέρειες προϊόντος

- Σύνθεση **UHMW-PE + Πρόσθετα**
- Λεία Αντικολλητική Επιφάνεια
- Μικρός συντελεστή τριβής
- Αντίσταση στην τριβή και την κρούση
- Αντίσταση στα χημικά και τη διάβρωση
- Πυκνότητα 0,93 gr/cm³
- Θερμοκρασία έως 80 °C


- Σταθερή ροή χύδην προϊόντων
- Βελτιώνει την ροή
- Μειώνει ή εξαλείφει τον σχηματισμό αφίδας
- Δεν απορροφά την υγρασία

Διαστάσεις Φύλλων

- 2000 x 1000 mm
- 3050 x 1220 mm
- από 8 έως 30 mm
- Μονοκόμματα Φύλλα για Καρότσες Φορητών

Ειδικές ποιότητες

``Anti-Static`` - ``UV-stabilized``
``Food Approved`` - ``Hot`` έως 125 °C



Εφαρμογές

- Επένδυση**
- Καρότσες φορητών
 - Κουβάδες Φορτωτών
 - Βαγόνια Τραίνων
 - Δεξαμενές Πλοίων
 - Δεξαμενές Λάσπης
- Επένδυση**
- Σιλό - Δεξαμενές
 - Χοάνες - Κανάλια - Σέσουλες
 - Κυκλώνες
 - Χοάνες Συλλογής Σκόνης
 - Δονητικοί τροφοδότες
 - Καναλιών Αλυσσο-μεταφορέων
 - Κοχλιο-μεταφορείς
 - Μύλοι - Mixers
- Εξαρτήματα**
- Ξύστρες Μεταφορικών Ταινιών
 - Πλαϊνά Μεταφορικών Ταινιών
 - Πτερύγια Αλυσσο-μεταφορέων
 - Πτερύγια μύλων και mixer
 - Οδηγοί αλυσίδων



Βιομηχανίες

- Λιγνίτη-Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος
- Μεταλλείων - Λατομείων
- Μεταφορών & Σιδηροδρόμων
- Τσιμέντου - Σκυροδέματος
- Σιδήρου - Μετάλλων
- Ορυκτών - Μεταλλευμάτων
- Χημικών Προϊόντων
- Δημητριακών
- Τροφίμων

